

## SCHEDA PRODOTTO: **245**

Data Validità scheda: **10 Aprile 2017**

➤ <b>Tipo Prodotto:</b>	Nastro adesivo in <b>PET</b>	
	Adesivo acrilico	
	Svolgimento silenzioso (no noise)	
	<b>Nastro "ecologico" privo di solventi nocivi</b>	
➤ <b>Dati Tecnici:</b>	Spessore supporto:	23 µm
	Spessore totale:	47 µm
	Adesività su acciaio:	N.A.
	Carico di rottura:	50 N/cm
	Allungamento longitudinale:	140 %
➤ <b>Applicazioni consigliate:</b>	Nastro anti-effrazione	
	Indicato per scoprire eventuali manomissioni dell'imballo; in caso di rimozione del nastro applicato, rimangono tracce evidenti sulla superficie dalla quale è stato rimosso	
➤ <b>Stoccaggio:</b>	Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°C	
➤ <b>I dati tecnici sopra indicati sono validi anche per le seguenti versioni:</b>	<b>C</b> = colorato <b>P</b> = prestampato	

I valori sopraindicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di FABO S.p.A. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopraindicati hanno come variabilità +/- 5% e potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Metodo test: AFERA - PSTC. rev. 1 Fabo