

## SCHEDA PRODOTTO: **248-W**

Data Validità scheda: **01 Marzo 2015**

➤ <b>Tipo Prodotto:</b>	Nastro adesivo in <b>BOPP</b>	
	Adesivo acrilico	
	Svolgimento silenzioso (no noise)	
	Ottimo tack iniziale	
	<b>Nastro "ecologico" privo di solventi nocivi</b>	
➤ <b>Dati Tecnici:</b>	Spessore supporto:	35 µm
	Spessore totale:	63 µm
	Adesività su acciaio:	2,8 N/cm
	Carico di rottura:	55 N/cm
	Allungamento longitudinale:	160 %
➤ <b>Applicazioni consigliate:</b>	Chiusura di imballi di ogni genere	
	Indicato per la stampa su dorso se fornito senza trattamento corona	
➤ <b>Stoccaggio:</b>	Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°C	
➤ <b>I dati tecnici sopra indicati sono validi anche per le seguenti versioni:</b>	X = versione pack-roll	

I valori sopraindicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di FABO S.p.A. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopraindicati hanno come variabilità +/- 5% e potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Metodo test: AFERA - PSTC. rev. 1 Fabo