

SCHEDA PRODOTTO: **250HT**

Data Validità scheda: **12 Dicembre 2016**

➤ Tipo Prodotto:	Nastro adesivo in BOPP	
	Adesivo acrilico	
	Svolgimento silenzioso (no noise)	
	Nastro "ecologico" privo di solventi nocivi	
➤ Dati Tecnici:	Spessore supporto:	50 µm
	Spessore totale:	74 µm
	Adesività su acciaio:	2,6 N/cm
	Carico di rottura:	65 N/cm
	Allungamento longitudinale:	170 %
➤ Applicazioni consigliate:	Indicato per la chiusura manuale di imballi pesanti	
	Indicato per la stampa su dorso, se fornito senza trattamento corona	
➤ Stoccaggio:	Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°C	
➤ I dati tecnici sopra indicati sono validi anche per le seguenti versioni:	C = colorato J = jumbo P = prestampato RM = svolgimento rumoroso	

I valori sopra indicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di FABO S.p.A. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopra indicati hanno come variabilità +/- 5% e potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Metodo test: AFERA - PSTC. rev. 1 Fabo