

## SCHEDA PRODOTTO: **319HM**

Data Validità scheda: **01 Marzo 2015**

➤ <b>Tipo Prodotto:</b>	Nastro adesivo in <b>BOPP</b>	
	Adesivo hot-melt	
➤ <b>Dati Tecnici:</b>	Spessore supporto:	25 µm
	Spessore totale:	42 µm
	Adesività su acciaio:	4,0 N/cm
	Carico di rottura:	40 N/cm
	Allungamento longitudinale:	160 %
➤ <b>Applicazioni consigliate:</b>	Indicato per la chiusura manuale di imballi di medio peso con dispenser frizionati o con nastratrici automatiche	
➤ <b>Stoccaggio:</b>	Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°C	
➤ <b>I dati tecnici sopra indicati sono validi anche per le seguenti versioni:</b>	<b>C</b> = colorato <b>ET</b> = taglio facilitato <b>J</b> = jumbo	
	I dati relativi all'allungamento ed al carico di rottura <b>non sono applicabili</b> per la versione <b>ET</b> = taglio facilitato	

I valori sopra indicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di FABO S.p.A. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopra indicati hanno come variabilità +/- 5% e potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Metodo test: AFERA - PSTC. rev. 1 Fabo