

SCHEDA PRODOTTO: **732**

Data Validità scheda: **01 Marzo 2015**

➤ Tipo Prodotto:	Nastro biadesivo in PE BLU		
	Liner: carta bi-siliconata bianca 80 g/mq		
	Adesivo Hot-melt trasparente ad adesione differenziata		
➤ Dati Tecnici:	Spessore totale (adesivo + supporto) :	150 my	
	Rolling ball tack :	lato aperto:	< 3,5 cm
		lato chiuso:	< 3 cm
	Adesività su acciaio :	lato aperto:	2,7 N/cm
		lato chiuso:	12 N/cm
	Static Shear :	lato aperto:	> 24 h
		lato chiuso:	> 300 h
Carico di rottura:	17 N/cm		
Allungamento longitudinale :	280 %		
➤ Applicazioni consigliate:	Indicato per effettuare accoppiamenti di vari materiali con un'adesione equilibrata (lato aperto) ed una forte adesione sul lato chiuso		
	Indicato per la fermatura temporanea di moquettes, dove occorra una buona removibilità su un lato (aperto) ed ottima adesione sull'altro lato (chiuso)		
	Indicato per la fabbricazione di campionari		
➤ Caratteristiche:	Temperatura di impiego consigliata: 20°C		
	Temperatura minima e massima di esercizio: - 10°C/50°C		
➤ Stoccaggio:	Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°C		
➤ I dati tecnici sopra indicati sono validi anche per le seguenti versioni:	J = jumbo		

I valori sopraindicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di FABO S.p.A. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopraindicati hanno come variabilità +/- 5% e potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Metodo test: AFERA - PSTC. rev. 1 Fabo