

## SCHEDA PRODOTTO: **910HM**

Data Validità scheda: **01 Marzo 2015**

➤ <b>Tipo Prodotto:</b>	Nastro adesivo in PE	
	Adesivo Hot-melt	
➤ <b>Dati Tecnici:</b>	Spessore supporto:	100 μm
	Spessore totale:	118 μm
	Adesività su acciaio:	5 N/cm
	Carico di rottura:	30 N/cm
➤ <b>Applicazioni consigliate:</b>	Indicato per il cinturaggio, splicing, ove occorra una eccellente adesione	
	Il materiale non è di facile lacerazione anche in caso di perforazioni	
➤ <b>Stoccaggio:</b>	Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°C	
➤ <b>I dati tecnici sopra indicati sono validi anche per le seguenti versioni:</b>	J = jumbo	

I valori sopra indicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di FABO S.p.A. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopra indicati hanno come variabilità +/- 5% e potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Metodo test: AFERA - PSTC. rev. 1 Fabo