

SCHEDA PRODOTTO: **656B**

Data Validità scheda: **09 Aprile 2015**

➤ Tipo Prodotto:	Nastro adesivo in CARTA semicrespata impregnata BLU	
	Adesivo acrilico	
	Nastro "ecologico" privo di solventi nocivi	
➤ Dati Tecnici:	Peso supporto:	55 g/m ²
	Spessore totale:	105 μm
	Adesività su acciaio:	2,0 N/cm
	Carico di rottura:	40 N/cm
	Allungamento longitudinale:	8 %
➤ Applicazioni consigliate:	Prodotto adatto per mascherature in interni ed esterni	
	Buona adesione, indicata per il bricolage	
	Estremamente versatile su lavorazioni di verniciatura	
	Buona resistenza alla temperatura (80°C per un'ora)	
	Grazie al particolare trattamento water-repellent della carta, questo nastro risulta facilmente removibile fino a 15 gg senza lasciare tracce o residui	
➤ Stoccaggio:	Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°C	

I valori sopraindicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di FABO S.p.A. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopraindicati hanno come variabilità +/- 5% e potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Metodo test: AFERA - PSTC. rev. 1 Fabo