

## SCHEDA PRODOTTO: **727**

Data Validità scheda: **01 Marzo 2015**

➤ <b>Tipo Prodotto:</b>	Nastro biadesivo in <b>BOPP</b>	
	Liner: carta bi-siliconata avana 80 g/mq	
	Adesivo Hot-melt bianco	
➤ <b>Dati Tecnici:</b>	Spessore totale (adesivo + supporto):	80 µm
	Adesività su acciaio:	7,0 N/cm
	Rolling ball tack:	5 cm
	Static shear:	200 h
	Carico di rottura:	42 N/cm
	Allungamento longitudinale:	160 %
➤ <b>Applicazioni consigliate:</b>	Indicato per effettuare accoppiamenti di vari materiali	
	Indicato per giunte e le più varie applicazioni (cartotecnica etc)	
	Indicato per la fabbricazione di campioni.	
➤ <b>Caratteristiche:</b>	Temperatura di impiego consigliata: 20°C	
	Temperatura minima e massima di esercizio: - 10°C/50°C	
➤ <b>Stoccaggio:</b>	Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°C	
➤ <b>I dati tecnici sopra indicati sono validi anche per le seguenti versioni:</b>	J = jumbo	

I valori sopraindicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di FABO S.p.A. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopraindicati hanno come variabilità +/- 5% e potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Metodo test: AFERA - PSTC. rev. 1 Fabo