SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO 243P

NASTRO ADESIVO ACRILICO PRESTAMPATO CON SUPPORTO METALLIZZATO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo rumoroso con adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Il supporto metallizzato lo rende adatto alla fasciatura e fissaggio di materiali isolanti, oltre che alla giuntura di oggetti. Personalizzato con tecnologia di stampa flessografica che garantisce una qualità di stampa di alta definizione.

CARATTERISTICHE

- Svolgimento rumoroso
- Solvent free
- Stampato

PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Riparazione e protezione
- Decorazioni

SUPPORTO

POLIPROPILENE BIORIENTATO METALLIZZATO

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

COLORI

ARGENTO

ADESIVO

ACRILICO BASE ACQUA

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore supporto	µm	30	AFERA 5006
Spessore totale	µm	50	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	2.4	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	45	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	160	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023

Via Cecinese, 84-84/A
51036 Larciano (PT) Italia
P.IVA 00126020478
fabotape.com

T. +39 0573 84851
F. +39 0573 84109
E. fabo@fabotape.com