FABO TAPE SOLUTIONS

SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO 512D

NASTRO ADESIVO HOT MELT STAMPATO DORSO RINFORZATO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo hot melt realizzato con una formulazione a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche senza l'uso di solventi, stampato su dorso. Il supporto di polipropilene rinforzato con una trama longitudinale e trasversale di fibre di vetro permette la chiusura di imballi molto pesanti. Usato anche come rinforzo generico, per la pallettizzazione e fasciatura di materiali vari. Possibilità di personalizzazione fino a tre colori in positivo.

CARATTERISTICHE

- Svolgimento rumoroso
- Supporto rinforzato
- Stampato
- Super adesivo

PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Chiusura di imballi molto pesanti
- Per uso manuale/dispenser

SUPPORTO

POLIPROPILENE BIORIENTATO
TRAMATO CON FIBRE DI VETRO

ADESIVO

HOT MELT

VERSIONI DISPONIBILI

COLORI

TRASPARENTE

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore supporto	µm	28	AFERA 5006
Spessore totale	µm	125	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	7	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	135	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	10	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto
Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.
Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023

FABO TAPE SOLUTIONS
Via Cecinese, 84-84/A
51036 Larciano (PT) Italia
P.IVA 00126020478
fabotape.com
T. +39 0573 84851
F. +39 0573 84109
E. fabo@fabotape.com

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV ISO 9001