

NASTRO ADESIVO STRAPPING ACRILICO ARANCIO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo strapping realizzato con un adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Il supporto in polipropilene mono orientato garantisce un'ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Adatto all'imballaggio industriale come rinforzo generico, per la pallettizzazione e il cinturaggio di materiali vari.



CARATTERISTICHE



Svolgimento rumoroso



Resistenza alla trazione



Solvent free



Resistente ai raggi UV

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Pallettizzazione



Assemblaggio di materiali, rinforzo generico, cinturaggio

SUPPORTO

POLIPROPILENE MONORIENTATO

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

COLORI



ARANCIO

ADESIVO

ACRILICO BASE ACQUA

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore supporto	µm	50	AFERA 5006
Spessore totale	µm	69	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	2.4	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	180	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	40	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopra indicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023