SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO 740

NASTRO BIADESIVO TRANSFER

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro biadesivo transfer con adesivo acrilico a solvente. Impiegato nel settore della cartotecnica, legatoria e confezionamento: foto su album, rivestimento di astucci, skin pack e etichette. Da usare con apposito dispenser. Temperatura minima e massima di esercizio: -10 °C / +100 °C.

CARATTERISTICHE

Biadesivo

Temperatura di impiego
-10 °C / +100 °C

PRINCIPALI APPLICAZIONI

Decorativo/fai da te

SUPPORTO

ASSENTE

ADESIVO

ACRILICO A SOLVENTE

LINER

CARTA BISILICONATA AVANA

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

COLORI ADESIVO

TRASPARENTE

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore adesivo	µm	40	AFERA 5006
Spessore liner	µm	80	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	3.6	AFERA 5006
Shear su acciaio	h	>300	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	-	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	-	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto
Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.
Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023

Via Cecinese, 84-84/A
51036 Larciano (PT) Italia
P.IVA 00126020478
fabotape.com

T. +39 0573 84851
F. +39 0573 84109
E. fabo@fabotape.com