FABO TAPE SOLUTIONS

# SCHEDA TECNICA

## CODICE ARTICOLO 900HT

## NASTRO ADESIVO PROTETTIVO RESISTENTE AD ALTE TEMPERATURE

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo protettivo con adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Il supporto di polietilene resistente alle alte temperature, è adatto alla copertura di varie superfici preservandole da urti e graffi durante le lavorazioni. Usato anche per il cinturaggio di oggetti ed etichettatura in linea.

### CARATTERISTICHE

- Svolgimento rumoroso
- Supporto allungabile
- Solvent free
- Resistente ai raggi UV

### PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Protettivo (superfici)
- Cinturaggio

### SUPPORTO

POLIETILENE BASSA DENSITA'

### VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

### COLORI

TRASPARENTE

### ADESIVO

ACRILICO BASE ACQUA

| DATI TECNICI | Unità di misura | Valore | Metodo di test |
|---|---|---|---|
| Spessore supporto | µm | 50 | AFERA 5006 |
| Spessore totale | µm | 74 | AFERA 5006 |
| Adesione su acciaio | N/cm | 3.0 | AFERA 5001 |
| Carico di rottura | N/cm | 18 | AFERA 5004 |
| Allungamento longitudinale | % | >200 | AFERA 5004 |

**Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto**

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023

FABO TAPE SOLUTIONS

Via Cecinese, 84-84/A
51036 Larciano (PT) Italia
P.IVA 00126020478
fabotape.com

T. +39 0573 84851
F. +39 0573 84109
E. fabo@fabotape.com

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV ISO 9001