

**NASTRO ADESIVO PROTETTIVO PRESTAMPATO RESISTENTE AD ALTE TEMPERATURE**
**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Nastro adesivo protettivo prestampato con adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Il supporto di polietilene resistente alle alte temperature, è adatto alla copertura di varie superfici preservandole da urti e graffi durante le lavorazioni. Usato anche per il cinturaggio di oggetti ed etichettatura in linea.


**CARATTERISTICHE**


Svolgimento rumoroso



Supporto allungabile



Solvent free



Stampa alta definizione

**PRINCIPALI APPLICAZIONI**


Protettivo (superfici)



Cinturaggio

**SUPPORTO**

POLIETILENE BASSA DENSITA'  
RESISTENTE AD ALTE TEMPERATURE

**VERSIONI DISPONIBILI**

J = jumbo

**COLORI**

 TRASPARENTE

**ADESIVO**

ACRILICO BASE ACQUA

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore supporto	µm	50	AFERA 5006
Spessore totale	µm	74	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	3.0	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	18	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	>200	AFERA 5004

**Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto**

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopra indicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01\_31/03/2022