FABO TAPE SOLUTIONS

SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO 912T

NASTRO ADESIVO ACRILICO PROTETTIVO REMOVIBILE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo protettivo con adesivo acrilico base acqua privo di solventi. Adatto nelle situazioni in cui è richiesta una facile rimozione senza rilascio di residui di adesivo ma anche dove sia necessaria una buona adesione sulla superficie di applicazione. Il supporto di polietilene con alto spessore è adatto alla copertura di varie superfici preservandole da urti e graffi durante le lavorazioni o il trasporto. Il materiale non è di facile lacerazione, anche in caso di perforazioni.

CARATTERISTICHE

- Svolgimento rumoroso
- Supporto allungabile
- Solvent free
- Resistente ai raggi UV

PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Protettivo (superfici)
- Removibile

SUPPORTO

POLIETILENE BASSA DENSITA'

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

COLORI

TRASPARENTE

ADESIVO

ACRILICO BASE ACQUA REMOVIBILE

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore supporto	µm	100	AFERA 5006
Spessore totale	µm	128	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	2.0	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	30	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	>200	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023

FABO TAPE SOLUTIONS

Via Cecinese, 84-84/A
51036 Larciano (PT) Italia
P.IVA 00126020478
fabotape.com

T. +39 0573 84851
F. +39 0573 84109
E. fabo@fabotape.com

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV ISO 9001