

SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO 476

CARTA GOMMATA BIANCA RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo in carta kraft bianca rinforzata con un multifilamento in fibre di vetro ed adesivo a base di amido di mais o patate, attivabile con acqua. Grazie alla forte presa sul cartone, il nastro diventa un tutt'uno con l'imballo funzionando da sistema antieffrazione. Prodotto interamente riciclabile insieme all'imballo in carta. Adatto per la chiusura di imballi molto pesanti con appositi dispenser da banco di tipo manuale, semiautomatico e automatico.



CARATTERISTICHE

Tape



Riciclabile



Supporto rinforzato





PRINCIPALI APPLICAZIONI



Chiusura di imballi molto pesanti





Per uso manuale e automatico



Ideale per e-commerce



Antieffrazione naturale

Water Activated

SUPPORTO

CARTA KRAFT RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO

VERSIONI DISPONIBILI



COLORI

BIANCO

ADESIVO

AMIDO DI MAIS O PATATE

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Peso supporto	g/m2	122	AFERA 5006
Spessore totale	μm	195	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	n.d.	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	135	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	3	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di consegna (3 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.04_10/06/2024



