FABO TAPE SOLUTIONS

# SCHEDA TECNICA

## CODICE ARTICOLO 290PCR

# NASTRO ADESIVO ACRILICO CON SUPPORTO IN POLIESTERE RICICLATO PCR 90%

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo con svolgimento silenzioso e adesivo acrilico base acqua. Caratterizzato da un film di poliestere con un contenuto del 90% di granulo riciclato post-consumo (PCR). Adatto per la chiusura di imballi di medio peso con dispenser manuali o nastratrici automatiche.



## CARATTERISTICHE

- Svolgimento silenzioso
- Ottimizza tempi di produzione
- Salva spazio
- Ottimizza costi trasporto

## PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Chiusura di imballi di medio peso
- Per uso manuale/dispenser
- Per nastratrici automatiche

## SUPPORTO

POLIESTERE BIORIENTATO RICICLATO POST-CONSUMO AL 90%

## ADESIVO

ACRILICO BASE ACQUA

## VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo, X = pack roll

## COLORI

- AVANA
- BIANCO
- TRASPARENTE

| DATI TECNICI | Unità di misura | Valore | Metodo di test |
|---|---|---|---|
| Spessore supporto | µm | 19 | AFERA 5006 |
| Spessore totale | µm | 39 | AFERA 5006 |
| Adesione su acciaio | N/cm | 2.6 | AFERA 5001 |
| Carico di rottura | N/cm | 45 | AFERA 5004 |
| Allungamento longitudinale | % | 100 | AFERA 5004 |

**Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto**

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

*90% riferito al solo supporto in poliestere. Contenuto riciclato documentato da certificazioni di terza parte dei fornitori e attribuito in parte con il metodo del bilancio di massa: non garantito nel singolo rotolo. Valutazione di FABO S.p.A. secondo UNI EN ISO 14021:2026, valida dalla data di revisione della presente scheda.*

Rev.02_07/10/2026

FABO TAPE SOLUTIONS

Via Cecinese, 84-84/A
51036 Larciano (PT) Italia
P.IVA 00126020478
fabotape.com

T. +39 0573 84851
F. +39 0573 84109
E. fabo@fabotape.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001