FABO TAPE SOLUTIONS

SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO 293PCR

NASTRO ADESIVO ACRILICO CON SUPPORTO AD ALTO SPESSORE IN POLIESTERE RICICLATO PCR 90%

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo con svolgimento silenzioso e adesivo acrilico base acqua. Caratterizzato da un film di poliestere 23 micron, con un contenuto del 90% di granulo riciclato post-consumo (PCR). Lo spessore maggiorato consente una maggiore resistenza alla trazione. Adatto per la chiusura di imballi di medio peso con dispenser manuali o nastratrici automatiche.



CARATTERISTICHE

- Svolgimento silenzioso
- Salva spazio
- Spessore supporto maggiorato
- Ottimizza tempi di produzione
- Resistenza alla trazione
- Ottimizza costi trasporto

PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Chiusura di imballi di medio peso
- Per uso manuale/dispenser
- Per nastratrici automatiche

SUPPORTO

POLIESTERE BIORIENTATO RICICLATO POST-CONSUMO AL 90%

ADESIVO

ACRILICO BASE ACQUA

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo, X = pack roll

COLORI

- AVANA
- BIANCO
- TRASPARENTE

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore supporto	µm	23	AFERA 5006
Spessore totale	µm	43	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	2.6	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	48	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	95	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

90% riferito al solo supporto in poliestere. Contenuto riciclato documentato da certificazioni di terza parte dei fornitori e attribuito in parte con il metodo del bilancio di massa: non garantito nel singolo rotolo. Valutazione di FABO S.p.A. secondo UNI EN ISO 14021:2026, valida dalla data di revisione della presente scheda.

Rev.01_07/10/2026

FABO TAPE SOLUTIONS

Via Cecinese, 84-84/A
51036 Larciano (PT) Italia
P.IVA 00126020478
fabotape.com

T. +39 0573 84851
F. +39 0573 84109
E. fabo@fabotape.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001